

ES1624T2S 千兆非网管交换机

ES1624T2S 交换机是千兆以太网非管理型接入交换机，具有 24 个千兆链路端口和 2 个 1G SFP 光口。该交换机是理想的互联网服务提供商（ISPS）和多系统运营商（MSOS），为家庭用户提供三重播放服务，达到千兆带宽。它也是 SMB、企业和校园网的理想千兆位接入交换机。

主要技术：

可扩展性

S3200-8T 交换机是具有 52Gbps 交换容量的千兆非管理型交换机。该交换机在所有千兆端口上提供线速切换性能，充分利用现有的高性能千兆位 CPE、PCS、11N/AC Wi-Fi 应用等，显著提高了应用的响应性和文件传输时间。

24 个千兆链路端口和 2 个 1G SFP 提供上行链路灵活性，允许插入光纤或光电转模收发器，以创建高速上行链路和堆栈链路到服务器或服务提供商、公司或校园网络，减少瓶颈并提高性能。接入网。

可靠性与能效

ES1608T 交换机具有高可用性的特点，智能调速风扇设计确保了设备的长时间运行，提高了系统的可靠性。



Product form	Type	Gigabit Unmanaged Switch
Port	Spec	24*10/100/1000M BASE-T RJ45 ports;2*1G SFP ports
Performance	switching capacity	52Gbps
	MAC address table size	8K
	auto-negotiation MDI/MDIX	Yes
Power	input range	100 ~ 240VAC, 50/60Hz
	Max system power(w)	<20W
Chassis	Rack Space	Metal
	Dimension	32 x 20.8 x 4.3
Environment	Operating Temperature	0° to 45°C
	Storage Temperature	0° to 70°C
	Operating Humidity	10% to 95%(non-condensing)
	Storage Humidity	10% to 95%(non-condensing)